

Príloha č. 1 k zadaniu zákazky		
<b>Multimediálny projektor</b>	<b>Parametre min.</b>	
Technológia	3LCD	
Natívne rozlíšenie	WXGA, 1280x800, 16:10	
Svietivosť	min. 3 200ANSI Lumenov	
Svietivosť v ECO režime	min. 2 200 ANSI Lumenov	
Kontrast	min. 15 000:1	
Projekčný pomer		
Projekčná vzdialenosť pri 60 palcovej uhlopriečke	1,68-2,02m	
Zoom	Manuálny 1,2x	
Životnosť lampy	5000/10000 hod v Norm/ECO režime	
Hlučnosť	37 dB	
Vstupy/Výstupy	Zvukový vstup - cinch, MHL, Vstup S-Video, Kompozitný vstup, Vstup HDMI, Vstup VGA, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A,	
Reproduktor	2W	
Váha	max 2,5kg	
Vlastnosti		
Lichobežníková korekcia	Automaticky vertikálne: $\pm 30^\circ$ , Manuálne horizontálne $\pm 30^\circ$	
Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu	áno	
Digitálny zoom	Nepožadované	
Podpora vizuálprezentéra	áno	
Okamžité zapnutie a vypnutie	áno	
Sieťová projekcia	áno	
Prezentácia bez PC	áno	
Prezentácia z telefónov	áno	
Podpora WiFi	áno	
Funkcia rozdelenej obrazovky	áno	
Prenos zvuku cez USB, obrazu a myš	áno/áno/áno	
Ochrana	heslom, kensington lock,	
Príslušenstvo	Taška, VGA kábel, napájači kábel, diaľkové ovládanie	

**Univerzálny stropný držiak na dataprojektor**  
**0,6- 1,5m dlhý** \_\_\_\_\_

<b>Montáž dataprojektora</b>		
Prípojné miesto na stene (VGA a HDMI vstup)		
VGA kábel	Prípojný modul na stenu ,1 x VGA modul, 1 x Audio, 15 m (podľa potreby)	VGA kábel 5 x koaxiálny AWG <b>25 / 75 Ohm</b> , 4 x koaxiálny AWG <b>22</b> , dvojité ochrana
HDMI kábel	HDMI modul, 15 m (podľa potreby)	HDMI modul
Silová kabeláž	CYSY 3x1,5mm	
Prípojné miesto 230V	2x230V	